

표 3.

제품 타입	선심수	도체			완제품 외경		제품 중량 (약)	허용 장력 (최대)
		공칭 단면적 mm ²	외경 (약) mm	저항 (20°C) (최대) Ω/km	(최소) mm	(최대) mm		
TRDFC-SC	1P	1.5	1.6	13.7	11.4	13.7	200	45
	1P	2.5	2.0	8.21	12.8	15.3	260	75
TRDFC-SIC	2P	1	1.3	20.0	20.5	23.4	510	60
	2P	1.5	1.6	13.7	21.5	24.4	560	90
	2P	2.5	2.0	8.21	24.5	27.6	730	150
	3P	1	1.3	20.0	21.8	24.7	590	90
	3P	1.5	1.6	13.7	22.7	25.8	660	135
	3P	2.5	2.0	8.21	25.9	29.2	860	225
	4P	1	1.3	20.0	23.7	26.8	720	120
	4P	1.5	1.6	13.7	25.1	28.2	820	180
	4P	2.5	2.0	8.21	28.5	32.0	1060	300
	5P	1	1.3	20.0	25.8	29.1	850	150
	5P	1.5	1.6	13.7	27.3	30.6	970	225
	5P	2.5	2.0	8.21	31.2	34.7	1270	375
6P	1	1.3	20.0	28.0	31.3	1000	180	
6P	1.5	1.6	13.7	29.6	33.1	1140	270	
6P	2.5	2.0	8.21	34.0	37.7	1520	450	

※ 케이블 구조도

